

## 新製品

### アネスト岩田 シームレスカップ PC-400S-2LSF

内部構造をシームレス（継ぎ目の無い状態）にすることにより洗浄性が格段に向上しました。  
 またフタにはワンタッチロック機構を採用。1/4回転ほどでしっかりと締め込みが可能です。  
 開閉がラクだけでなく作業中の塗料漏れを防ぎます。接液部はステンレス、フリーアングル脚付



## 技術情報

### ホンダ N-VAN

#### コーションプレートの位置情報

助手席側がセンターピラーレスとなっているため、Aピラー下部フロント  
 ドアヒンジの付近にプレートがあります。  
 大変判りづらい箇所のため問い合わせが比較的多いので御案内いたします。



## 訂正とお詫び エアコンガス用オイルについて

先月号掲載の冷媒ガス用オイルの表記について、紛らわしい表記がありましたのでお詫びの上訂正いたします。

**HFO-1234yf専用オイル**としてPAG（代表的なオイルNDOIL-12）をご紹介いたしましたが、ハイブリッド車など電動コ  
 ンプレッサーを用いている車両の場合、ガスがHFO-1234yfであってもPOEオイルを使用することになります。

**必ずメーカーの発行する整備仕様書をご確認のうえ、指定されたガス・オイルをお使いいただくようお願いいたします。**

オイル種類	PAG	POE	PAG
	ポリアレキレングリコール	ポリオールエステル	ポリアレキレングリコール
使用 ガス	HFC-134a 主にベルト駆動コンプレッサー	HFC-134a / HFO-1234yf EV・HV車 電動コンプレッサー専用	HFO-1234yf用 (EV・HVモデル以外)
特徴	従来から多くの車両に使用 されている一般的なエアコ ンオイル（通電性あり）	絶縁特性のあるエアコンオイル 近年ハイブリッド車などに多く採用されている	新たな環境対応フロンガスに 対応した専用エアコンオイル 今後採用車種が増加の見通し
代表オイル	NDOIL-8	NDOIL-11	NDOIL-12

□エアコンオイル取り扱い時の注意事項

☆PAGとPOEは互換性がなく混用禁止です☆同種のオイルでもR134a用ガスとR1234yf用ガスの混用禁止です  
 点検交換ツールなどのホース内側にオイルが付着します。ガス回収機器やホース等は使い分けが必要となります