

新製品情報

イサム「ウッドプロテクト」トラック荷台の木部保護塗料

この度、イサム塗料よりトラックの荷台の床面やバッテリー内面に使用されているアピトン材やベニヤ材などの木部を保護する塗料「ウッドプロテクト」を発売いたします。

特徴は・・・

- 強靭な塗膜を形成し、雨や紫外線の外的要因から**木材の劣化を防ぎます**。
- 床材（木材）の**張替えや他工法と比較しても圧倒的な低コスト化**を実現します。
- ローラーやコテで簡単に施工可能。プライマーレスなので工程短縮に繋がります。



（ただし下地状態により目止めシーラー塗布や、仕様によりシーリング施工、メッシュテープ貼り付けなどが必要です）

塗装仕様：仕上りの異なる「平滑仕上」と「凸凹仕上」の二種類の塗装仕様をご用意しております

調合比（重量比）	塗布量	塗装時間（23℃）
<p>5 : 1</p> <p>主剤：硬化剤</p> <p>希釈率：無希釈</p>	<p>平滑仕上：1.5～2.0Kg/m²</p> <p>凸凹仕上：1.0～1.2Kg/m²</p> <p>塗装方法：ローラー・コテ等</p>	<p>最終養生</p> <p>24時間以上</p>

平滑仕上げ例



After

凸凹仕上げ例



After

○荷姿/主剤（ブラック）：15Kg、硬化剤：3Kg

○関連製品

ウッドプロテクト目止めシーラー

建材ヨウ変剤

変性シリコンコーキング

Gファイバーテープ ハイブリッド

(0.13x50x90mm)

新製品情報

CBエコに待望の専用TCカラーが設定されました！

たいへんご好評をいただいております特化則対応・PRTR法対応 環境型2液ウレタン塗料

「Hi-ArtCBエコ」シリーズに待望の専用TCカラーが設定されることになりました。


淡彩色ソリッドカラーの調色に是非ご活用ください。

《使用時の注意事項》

ハイアートCBエコ調色配合**10%以内**（重量比）で

TCカラーを使用してください。

10%以上添加すると、隠ぺい性能が低下します。



□ラインナップ 容量：各0.9Kg 特定化学物質障害予防規則対象外、PRTR法届出対象外、第4類第二石油類（2020年7月現在）

品番	原色名		
		217-0559	ハイアートCBエコ TCカラーチンチングブラック
217-0123	ハイアートCBエコ TCカラーポテンシャルエロー	217-3120	ハイアートCBエコ TCカラーオーカー
217-0250	ハイアートCBエコ TCカラーオリエントブルー	217-3404	ハイアートCBエコ TCカラーインディアンレッド
217-0340	ハイアートCBエコ TCカラーフタロシャニンググリーン	217-3500	ハイアートCBエコ TCカラーブラック